

产品型号 LGS2000-24GE4GF-M

产品图片



产品描述

LGS2000-24GE4GF-M是一款全千兆二层具有汇聚功能工业以太网交换机,提供4个100/1000Mbps SFP端口,24个100/100/10Mbps RJ45端口,用于各种应用,如新能源或监控的更好的冗余。全千兆网络提供了比传统的快速以太网网络更高的带宽,并减少了对时间敏感的应用的响应时间。凭借强大的功能,LGS2000系列管理型交换机可以轻松地对网络进行优先排序、分区和组织,以提供可靠和高质量的服务。

产品特性

以太网特性

二层工业以太网交换机

满足标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-Tx
IEEE 802.3ab 1000Base-T
IEEE 802.3z 1000Base-X
IEEE802.1D STP, IEEE802.1W RSTP, IEEE 802.1s MSTP
IEEE802.3X(Full Duplex)and Back-Pressure(Half Duplex)
IEEE802.1Q tag-based VLANs.
IEEE802.1ad Double Tagging(Q in Q)

交换属性

MAC表: 8K
最大VLANs: 256
数据包转发率: 4Mpps
交换延迟: <5us

端口特性

光纤端口: 4个1000Base-X (SFP)
RJ45端口: 24个100/1000 Base-Tx RJ45端口

功能

即插即用, QoS (802.1p), VLAN(802.1q)
支持多重标签和GVRP, GMRP, IGMP Snooping多播过滤,
端口速率限制和广播风暴抑制
SNTP时间同步(客户端和服务器)
通过Modbus TCP读取状态信息

网管

组播协议
IGMP V1 / V2 / V3
Web, Telnet, CLI命令行管理
SNMP v1/v2/v3, RMON,
丰富完整的诊断日志和报警信息

安全

多级用户密码
SSH/SSL加密
激活/禁用端口
基于MAC地址的端口安全
基于端口的访问控制(802.1x)
Radius认证
VLAN (802.1q)隔离
SNMP v3安全访问
支持光口零丢包技术
可扩展支持VLAN和SDN、NFV、OpenFlow1.3/1.4

冗余

冗余环网恢复
MSTP(802.1s), RSTP(802.1w)和增强型STP(eRSTP),
支持国际标准工业环网RPS协议
链路聚合(802.3ad)

物理特性

外壳: 金属, 无风扇
保护等级: IP40
尺寸: 440mmx44mmx315mm(宽x高x深)
重量: 4.5公斤
安装方式: 机架式安装

电源

冗余输入端子
AC220V
反向电源保护
电源状态指示
以太网端口指示 Link&Speed

工业标准

EMC
FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
EMS
IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (contact), ±15kV (air)
IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4 (EFT): Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV
IEC61000-4-5 (Surge): Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM;
Data Port: ±2kV
IEC61000-4-6 (CS): 3V (10kHz-150kHz); 10V (150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16 (Common mode conduction): 30V (cont.), 300V (1s)

机械标准

IEC60068-2-6 (Vibration)
IEC60068-2-27 (Shock)
IEC60068-2-32 (Free Fall)

认证

CE, FCC, RoHS


质量保证

MTBF: 360,000 hrs
保修期: 3年

环境条件

工作温度: -40至85°C
储存温度: -40至85°C
环境相对湿度: 5至95% (无凝露)


电源接入



5针5.08mm端子
电源输入: 90-260VAC
P1&P2双冗余电源。
支持反向连接保护功能

安装方式

机架安装



接地保护



机械尺寸

